






LED PANEL SLIM

Square & Round

LLP-6T; LLP-12T; LLP-18; LLP-20T NW WW CW IP20

| | |
|------------------------------|--|
| CODICE - CODE ----- | LLP-6T LLP-12T LLP-18T LLP-20T |
| FINITURA - FINISHING ----- | White |
| COLORE - COLOURS ----- | 3000k° 4000K° 6000K° |
| ANGOLO - ANGLE ----- | 110° |
| POTENZA - POWER ----- | 6, 12, 18, 20 W |
| LUMEN ----- | 390, 850, 1450, 1600 lm |
| DIMENSIONI - DIMENSION ----- | 100x110mm, 150x160mm, 200x210mm, 220x230mm |
| CRI ----- | > 80 RA |



Caratteristiche / Features



Design in alluminio, dimmerabili su richiesta, diffusore PMMA alta qualità con oltre il 90% di luce durata: fino a 50.000 +h assenza di Mercurio, Garanzia 5 anni. INSTANT LIGHT ON: <0.5 s = 100% light On/Off: > 15.000 - A+, Driver Triac Optional.

Aluminium housing, possible dimmable, PMMA diffuser with over 90% light, Lifetime: up to 50.000+ h, Mercury-free lamps. Warranty 5 years. INSTANT LIGHT ON: <0.5 s = 100% light On/Off: > 15.000 - Driver Triac Optional.

AC 190-265 VAC 50/60Hz

LLP-SQ6; LLP-SQ12; LLP-SQ18 NW WW CW IP20



| | |
|------------------------------|-------------------------------|
| CODICE - CODE ----- | LLP-SQ6 LLP-SQ12 LLP-SQ18 |
| FINITURA - FINISHING ----- | White |
| COLORE - COLOURS ----- | 3000 k° 4000 K° 6000 K° |
| ANGOLO - ANGLE ----- | 110° |
| POTENZA - POWER ----- | 6, 12, 18 W |
| LUMEN ----- | 390, 850, 1450 lm |
| DIMENSIONI - DIMENSION ----- | 105x105mm 155x155mm 205x205mm |
| CRI ----- | > 80 RA |



Caratteristiche / Features

Design in alluminio, dimmerabili su richiesta, diffusore PMMA alta qualità con oltre il 90% di luce durata: fino a 50.000 +h assenza di Mercurio, Garanzia 5 anni. INSTANT LIGHT ON: <0.5 s = 100% light On/Off: > 15.000 - A+, Driver Triac Optional.

Aluminium housing, possible dimmable, PMMA diffuser with over 90% light, Lifetime: up to 50.000+ h, Mercury-free lamps. Warranty 5 years. INSTANT LIGHT ON: <0.5 s = 100% light On/Off: > 15.000 - Driver Triac Optional.



Auraled
illuminate your future

